

Utskifting til LED downlight



Junistar Eco IsoSafe

Kostnadseffektiv downlight for innendørs bruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hull diameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak. Lav innfellingshøyde 40mm – passer med 30mm lekter.

Pris pr. downlight inkl. mva. kr.980,-
Forutsatt minst 4 stk som skal byttes

Pris for standard montering forutsetter at:

Det er god tilgjengelighet uten behov for rydding eller flytting av gjenstander

At eksisterende kabel/ledningsopplegg kan benyttes

At eksisterende hull i tak er mellom Ø68-83mm

Maks 30 kilometer kjøreavstand tur/retur mellom deg og vår forretningsadresse og at det ikke er behov for ferge eller bompenger. Dette kommer eventuelt i tillegg.

Five Elektro

Salgs- og leveringsbetingelser – Five Elektro

1. Oppstart: Tidspunkt for oppstart avtales mellom partene skriftlig.
2. Forutsetninger om anlegget: Det forutsettes at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig og lovlig stand, med mindre oppdraget innebærer utbedring av dette.
3. Kundens informasjonsplikt og tilrettelegging: Kunden plikter å gi Five Elektro nødvendige opplysninger om forhold som kan ha betydning for arbeidets utførelse. Kunden skal sørge for klargjort arbeidsplass og fri adkomst ved oppstart.
4. Arbeidstid: Arbeidet forutsettes utført på hverdager innenfor normal arbeidstid (kl. 07.00–15.30). Overtid eller arbeid utenfor dette tidsrommet kan medføre tilleggskostnader, med mindre annet er avtalt.
5. Opprydding og rengjøring: Five Elektro foretar nødvendig opprydding etter ferdigstilt arbeid, herunder fjerning av emballasje og demontering av midlertidig utstyr. Rengjøring utover dette er kundens ansvar.
6. Anleggsbidrag og nettførsterkning: Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader knyttet til forsterkning av regional- eller transmisjonsnett (anleggsbidrag) og må selv avklare dette med nettselskapet.
7. Forsinkelser utenfor vår kontroll: Five Elektro fraskriver seg ansvar for forsinkelser eller merkostnader som skyldes forhold utenfor vår kontroll, herunder eksterne nettforhold eller myndighetskrav.
8. Eksisterende installasjon: Dersom ikke annet er avtalt, legges det til grunn at: – eksisterende jording kan benyttes – det er tilstrekkelig plass i tavle – eksisterende vern og føringsveier har kapasitet – rør og kabler ikke er tette – koblingspunkter er tilgjengelige og ikke skjult bak bygningsdeler
9. Endringer i vern og utkoblingsatferd: Ved oppgradering til moderne automatsikringer kan disse utløse raskere enn eldre sikringstyper. Kunden er selv ansvarlig for nødvendige endringer og tilpasninger av øvrige installasjoner dersom slike utkoblinger oppstår.
10. Tilleggskostnader: Kostnader knyttet til høydeassistanse (lift, stillas), feilsøking på jordfeil, eller ekstraarbeid som følge av forhold nevnt i punkt 8 kan påløpe og faktureres etter medgått tid og materiell.
11. Skjulte konstruksjoner: Kunden må opplyse om skjulte installasjoner, rør, kabler, membraner o.l. i vegger, gulv og tak. Five Elektro fraskriver seg ansvar for skader som oppstår ved boring eller annen penetrering dersom slik informasjon ikke er gitt.
12. Effektiv gjennomføring: Med mindre annet er avtalt, skal arbeidene kunne gjennomføres i løpet av ett oppmøte. Eventuelle merkostnader ved gjentatte oppmøter som skyldes forhold hos kunde, kan bli fakturert.
13. Aksept av vilkår: Disse vilkårene anses akseptert dersom det ikke fremsettes innsigelser skriftlig før arbeid igangsettes.